



**MARCON**  
производство монтажной пены

www.marconflex.ru  
info@m-fl.ru

# ОЧИСТИТЕЛЬ

## незастывшей монтажной пены



### Область применения:

Незаменим для очищения пистолетов - аппликаторов и удаления незатвердевшей монтажной пены, свежих пятен герметика и клеев с различных поверхностей, устойчивых к действию ацетона. Идеален для обезжиривания стальных поверхностей перед использованием силиконов и полиуретанов.

### Способы применения:

Для смывки загрязнений монтажной пены с поверхностей и промывки клапана баллона и пистолета:

- установить распылительную головку на клапан очистителя;
- перевернуть баллон **ДНОМ ВВЕРХ**;
- распылить средство на свежие пятна пены;
- через несколько минут убрать растворившееся пятно сухой тряпкой.

**Внимание! Очиститель может растворить некоторые пластиковые, лакированные и окрашенные поверхности.**

### Для промывки механизма пистолета - аппликатора:

- снять с пистолета баллон с пеной;
- распылить очиститель на адаптер пистолета;
- присоединить баллон с очистителем к пистолету;
- промыть пистолет, открыв регулировочный винт на пистолете и нажав до упора на курок пистолета, в течение 6 сек.

### Состав:

ацетон, эфиры уксусной кислоты, углеводородный пропеллент.  
Объем баллона: 650мл Объем заполнения: 500мл

### Утилизация:


Баллон (даже) пустой не сжигать, не прокалывать. Использованный баллон выбросить в контейнер для мусора.

### Хранение и транспортировка:

Транспортировать только в вертикальном положении!  
Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C!  
Баллон под давлением, не вскрывать! Не разбирать и не давать детям!  
**Температурный режим хранения:** от +5°C до +35°C.  
**Температурный режим транспортировки:** от -20°C до +35°C.  
**Срок годности:** 36 месяцев с момента изготовления (см. на дне баллона)

### Меры предосторожности:

Работать в хорошо проветриваемом помещении. При недостаточной вентиляции использовать средства защиты органов дыхания. В помещениях, где происходит распыление, не курить, не пользоваться открытым огнем и искрообразующим оборудованием. Перед применением надеть защитные перчатки и очки. Содержимое баллона вызывает раздражение глаз, органов дыхания, кожи. Может вызвать аллергию. Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания на кожу: немедленно смыть большим количеством воды с мылом. В случае попадания в глаза: немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Вспенивающий агент тяжелее воздуха и относится к горючим веществам. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов!



ТУ: 2388-003-69263032-2013



Санкт-Петербург: 8 (812) 449-66-45

Новосибирск: 8 (383) 325-07-79

Владивосток: 8 (423) 260-62-61

Москва: 8 (495) 228-72-49